


seit 1964

HASENKOPF
INDUSTRIE
MANUFAKTUR



PARPAN[®]
FARBEN

seit 1964

HASENKOPF
INDUSTRIE
MANUFAKTUR

PREISGRUPPEN PARAPAN®

PREISGRUPPE 1

5773 Cappuccino
5525 Elfenbein Hell
5440 Kiwi
5772 Latte
5290 Lichtgrau
5196 Opalweiß
5771 Oxidrot
5910 Reinweiß
5655 Signalrot
5295 Steingrau
5907 Weiß

PREISGRUPPE 2

5297 Anthrazit *
5299 Schwarz

*

nur in 18 mm Stärke lieferbar

REINWEISS (1)

1

18/4mm
Preisgruppe 1

OPALWEISS (1)

4

18/4mm
Preisgruppe 1

LICHTGRAU (1)

7

18/4mm
Preisgruppe 1

SIGNALROT (1)

10

18/4mm
Preisgruppe 1

SCHWARZ (2)

13

18/4mm
Preisgruppe 2

WEISS(1)

2

18/4mm
Preisgruppe 1

ELFENBEIN HELL (1)

5

18/4mm
Preisgruppe 1

STEINGRAU (1)

8

18/4mm
Preisgruppe 1

OXIDROT (1)

11

18/4mm
Preisgruppe 1

LATTE (1)

3

18/4mm
Preisgruppe 1

CAPPUCCINO (1)

6

18/4mm
Preisgruppe 1

KIWI (1)

9

18/4mm
Preisgruppe 2

ANTHRAZIT (2)

12

18mm
Preisgruppe 2

PARAPAN®

REINIGUNG UND PFLEGE

EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE

PARAPAN® hat eine porenlose, glatte hochglänzende Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Zum Reinigen nur lauwarmes Wasser mit einigen Tropfen Geschirrspülmittel verwenden. Ein weiches nicht faserndes Tuch ist notwendig, welches nur zur PARAPAN®-Reinigung verwendet und vorher gut ausgespült werden sollte.

Staub niemals trocken weg wischen !

Keine Scheuermittel verwenden. Keine rückfettenden Pflegemittel einsetzen. Bauteile aus PARAPAN® dürfen nicht mit organischen Lösungsmitteln, wie Verdünner, Alkoholen, Kraftstoffen, Aceton (Nagellackentferner), Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff in Berührung gebracht werden.

BESEITIGEN VON GEBRAUCHSSPUREN (IN HANDARBEIT)

Verschmutzungen und Gebrauchsspuren, wie z.B. leichte Kratzer, können mit einem geeigneten Poliermittel entfernt werden.

Durch Polieren werden die Gebrauchsspuren beseitigt und die Oberfläche versiegelt. Die Beseitigung von Gebrauchsspuren bzw. leichten Kratzern sollte nur von geschulten Fachkräften durchgeführt werden.

Bitte wenden Sie sich, dafür an Ihren PARAPAN® Lieferanten.

Dieser wird Ihnen die entsprechenden Hilfsmitteln zur Verfügung stellen, sowie fachgerechte Instruktionen geben können.

PFLEGE VON PARAPAN®-OBERFLÄCHEN

Der antistatisch wirkende Kunststoff-Reiniger PARASTAT®, vermindert die statische Wirkung und damit Staubanziehung bis zu 2 Monaten.

PARASTAT® wird ausreichend auf ein weiches Tuch - Tuch gut anfeuchten!! - aufgebracht und damit die PARAPAN®-Oberfläche gereinigt. Den so entstandenen Film aufrocknen lassen, nicht trockenreiben. So behält PARAPAN® über Jahrzehnte seinen einzigartigen Hochglanz